

Comfora

Стенно тяло
FTXP-M / RXP-M



Дискретното стенно тяло осигурява висока ефективност и комфорт

- › Практически безшумен: климатикът работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там
- › Сребърният филтър и филтърът за пречистване на въздуха улавят 99% от алергените, като полени и акари
- › 3-D въздушният поток комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите, така че въздушният поток да достига дори до ъглите на големи помещения

BLUEEVOLUTION



Comfora

Енергийна ефективност до

A++

Дискретното стенно тяло осигурява висока ефективност и комфорт



| Ефективност | | FTXP + RXP | 20M + 20M | 25M + 25M | 35M + 35M | 50M + 50M | 60M + 60M | 71M + 71M | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,5/4,0 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 | |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/3,0/4,0 | 1,3/4,0/4,8 | 1,7/6,0/7,7 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/9,0 | |
| Сезонна ефективност (съгласно EN14825) | Охлаждане | Енергиен клас | A++ | | | A++ | | | |
| | | Проектен капацитет | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| | | SEER | | 6,79 | 6,92 | 6,62 | 7,30 | 6,82 | 6,20 |
| | Отопление (умерен климат) | Годишен разход на електроенергия | kWh | 103 | 126 | 186 | 240 | 308 | 401 |
| | | Енергиен клас | | A++ | | | A+ | | |
| | | Проектен капацитет | kW | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 4,80 | 6,20 |
| | SCOP/A | | 4,65 | 4,61 | 4,64 | 4,10 | | 4,01 | |
| | Годишен разход на електроенергия | kWh | 662 | 728 | 845 | 1.463 | 1.639 | 2.166 | |

| Технически данни - Вътрешно тяло | | | | FTXP | 20M | 25M | 35M | 50M | 60M | 71M |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----|-------------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-----|
| Размери | Тяло | В x Ш x Д | mm | | 286x770x225 | | | 295x990x263 | | |
| Въздушен филтър | Тип | | | Сваляем / миещ се | | | | | | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Високо/Ниско/Безшумен режим | dBA | 39/25/19 | 40/26/19 | 43/27/20 | 43/34/27 | 45/36/30 | 46/37/32 | |
| | Отопление | Високо/Ниско/Безшумен режим | dBA | 39/28/21 | 40/28/21 | 40/29/21 | 42/33/30 | 44/35/32 | 45/36/33 | |

| Технически данни - Външно тяло | | | | RXP | 20M | 25M | 35M | 50M | 60M | 71M |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| Размери | Тяло | В x Ш x Д | mm | | 550x658x275 | | | 734x870x373 | | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Високо | dBA | 46 | | 48 | 47* | 49* | 52* | |
| | Отопление | Високо | dBA | 47 | | 48 | 49* | 49* | 52* | |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външна темп. Мин.-Макс. | °CDB | | -10~46 | | | -10~46 | | |
| | Отопление | Външна темп. Мин.-Макс. | °CWB | | -15~18 | | | -15~18 | | |
| Хладилен агент | Тип/Зареждане/GWP | kg / TCO ₂ eq | | R-32/0,55/0,37/675 | | R-32/0,70/0,48/675 | R-32/0,90/0,61/675 | R-32/1,15/0,78/675 | R-32/1,15/0,78/675 | |
| Тръбни съединения | Дължина на тръбите ВНТ-ВТТ | Макс. | m | 15 | | | 30 | | | |
| | Разлика в нивата ВТТ-ВНТ | Макс. | m | 12 | | | 20 | | | |
| Ток - 50Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | A | | 16 | | | 20 | | | |

(1) Тялото FTXP-M включва както сребърния филтър за премахване на алергени, така и филтъра за пречистване на въздуха и филтъра за миризми с титаниев апатит

* Номинални стойности



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 04/2019



ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXP-M Single Sheet 2019-2020 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.